# Alterra 450 4x4

**KOMPAKTKLASSE - GEBAUT UM SPASS ZU HABEN**
Wir haben das brandneue Design der leistungsstarken Motorklassen auch für die Kompaktklasse übernommen. Die 450/400 Modelle sind einerseits Arbeitstiere und andererseits Freizeitpartner. Sie sind leichter, vielseitiger und flinker als die Konkurrenz. Angefangen mit dem Duramatic Automatikgetriebe, abgestimmter Einzelradaufhängung, on- the- fly 2WD / 4WD, Anhängerkupplung, Seilwinde und unverwüstliche pulverbeschichtete Stahlfelgen mit 11"/27,9cm Bodenfreiheit. Wir haben an nichts gespart bei diesen großartigen Modellen.

Rot

Dunkelgrün

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

### MOTOR

| | |
|---|---|
| Borhung & Hub (mm) | 89 x 71,2 |
| Motortype | SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI |
| Hubraum (ccm) | 443 |
| Benzin / Diesel | Benzin |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge (cm/ in.) | 214,1 |
| Gesamtbreite (cm/ in.) | 114,3 |
| Gesamthöhe (cm/ in.) | 118,9 |
| Radstand (cm/ in.) | 121,9 |
| Radstand (Kurz/ Lang) | Kurzer Radstand |
| Bodenfreiheit (cm/ in.) | 25,4 / 10 |
| Trockengewicht (kg/ lbs.) | 305 / 672,4 |

### FAHRWERK & FEDERUNG

| | |
|---|---|
| Getriebe | CVT Automatik mit EBS |
| Gangwahl | L / H / N / R |
| Antriebsart | 2/4 WD elektrisch geschaltet |
| Bremsen vorne | Hydraulisch / Bremsscheiben |
| Bremsen hinten | Hydraulisch / Bremsscheiben |

### FEDERUNG

| | |
|---|---|
| Aufhängung Vorderachse | Doppel A- Arm |
| Federweg - Vorderachse (cm/ in.) | 17,8 / 7 |
| Aufhängung Hinterachse | Doppel A- Arm |
| Federweg - Hinterachse (cm/ in.) | 17,8 / 7 |

### TYPENGENEMIGUNG

| | |
|---|---|
| Typengenemigung | LOF / L7e (EU 2002/24) / L7e- B1 |
| Sitzplätze | 2 |

### ZULADUNG & ANHäNGELAST

| | |
|---|---|
| Max. Zuladung - Rack vorne | 34 / 75 |
| Max. Zuladung Rack Box hinten | 68,1 / 150 |

### ZUSATZINFORMATION

| | |
|---|---|
| Ladestrom Lichtmaschine (A) | 23 |
| Tank Volumen (lt./ gal.) | 15 / 3,96 |
| Tachometer | Digital |
| Kilometerzähler | Digital |
| Reifendimension vorne | 25x8-12 |
| Reifendimension hinten | 25x10-12 |
| Ausstattung | Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg<br>Einzelradaufhängung<br>Duramatic Automatik Getriebe<br>elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI)<br>Pulverbeschichtete Stahlfelgen<br>Schlagresistente Racks vorne und hinten<br>Anhängerkupplung mit 50mm Kugel und Anhängersteckdose (7- polig) |

ARCTIC CAT GmbH
Industriestraße 43
5600 St. Johann/ Pg.
Austria

Tel.: 43(0)6412 20140
Fax: 43(0)6412 20140-111
E- mail: office(at)arctic cat.eu